

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

6. ANTIGRAFFITI

BB fiberbeton kan antigraffiti-behandles. Behandlingen udføres af specialfirmaer og anvendes, hvor fiberbetonens glatte og tilgængelige overflade vil friste graffitimagere.

Behandlingen består af afrensning af overfladen med efterfølgende voksbehandling. Efter graffitiangreb helrenses/skylles voks og graffiti af, og voksbehandling gentages. Ved instruktion vil en bygherre selv kunne udføre afrensning og genvoksning.

7. AFRENSNING

Afrensning af graffiti fra i forvejen ubehandlede overflader sker som ovenfor beskrevet under "Rengøring" eller med indsats fra specialfirma (kraftig afrensning og/eller slibning).

Graffiti, som ikke lader sig fjerne helt, kan dæmpes/fjernes med "pigmenteret siloxanglasur", hvorefter antigraffiti kan påføres.

BB fiberbeton A/S råder over dokumentation for nogle af de omtalte produkter og behandlinger, men anbefaler specialister til udførelsen, idet nye produkter hele tiden ser dagens lys.

8. OPTØNING AF IS OG SNE

Fiberbetonaltanplader, der er under et år gamle bør ikke salttes. Saltning bør ske i begrænset omfang og der bør anvendes natriumklorid (NaCl kogesalt) og ikke calcium klorid (CaCl) eller NPK-gødning.

Vi anbefaler Urea til optøning af is og sne på fiberbeton, som kan anvendes uden restriktioner, blot producentens forskrifter følges.

